

1. Contrato

Este contrato é celebrado entre o organismo de certificação da APICCAPS representado por Luisa Oliveira / Joana Gomes e pela empresa XXXXX representado por XXXXXXXX.

É da responsabilidade do organismo de certificação:

- Agir com imparcialidade não permitindo pressões comerciais, financeiras ou de outra natureza;
- Gerir de forma confidencial toda a informação obtida durante as atividades de certificação exceto pela informação que o cliente torne publicamente acessível, ou quando acordado entre o organismo e o cliente;
- Informar previamente a informação que pretende tornar de domínio público;
- Notificar o cliente sempre que o organismo de certificação é requerido por lei ou autorizado por disposições contratuais a divulgar informação confidencial, exceto se proibido por lei;
- Tratar de forma confidencial a informação do cliente obtida de fontes que não o cliente;
- Realizar as avaliações de conformidade segundo os procedimentos de avaliação da conformidade previstas no regulamento (UE)2016/425;
- Realizar as avaliações de conformidade de modo proporcionado, evitando encargos desnecessários para o fabricante;
- Conservar toda a documentação por um período de 10 anos;
- Caso, durante um controlo de conformidade efetuado na sequência da emissão de um certificado ou de uma decisão de aprovação, o organismo verifique que um EPI deixou de ser conforme, deve exigir que o fabricante tome as medidas corretivas adequadas e, se necessário, suspende ou retira o certificado ou a decisão de aprovação;
- Caso não sejam tomadas medidas corretivas, ou no caso essas medidas não tenham o efeito desejado, o organismo notificado restringe, suspende ou retira o certificado ou a decisão de aprovação, consoante o caso.
- O organismo de certificação utiliza o Laboratório CTCP para análise de conformidade. Sempre que necessário o CTCP poderá subcontratar outros laboratórios, desde que os mesmos sejam acreditados para os ensaios em causa.
- O organismo de certificação possui e disponibiliza a sua tabela de preços, caso o fabricante assim o solicite.
- Ao final de 1 ano após entrada de um processo de certificação, no caso de não existir resposta do fabricante ao Organismo de certificação, este pode encerrar o processo, comunicando ao fabricante a sua decisão.

É da responsabilidade do fabricante:

- Emitir a declaração de conformidade
- Controlar a produção em série, de acordo com o modelo ensaiado;
- Comunicar o organismo de certificação de qualquer alteração ao modelo ensaiado, folheto informativo, processo de fabrico ou sistema de garantia da qualidade;
- Registrar todas as reclamações relativas aos produtos certificados, assim como o registo do tratamento das reclamações e disponibiliza estes registos ao organismo de certificação quando solicitado;
- Cumprir os requisitos de certificação, incluindo a implementação de alterações adequadas quando estas são comunicadas pelo organismo de certificação;
- Se compromete a cumprir o estabelecido no procedimento relativo ao exame UE de tipo, para os EPIs, definidos pelo organismo de certificação, de acordo com o regulamento em vigor;
- Efetuar alegações relativamente à certificação consistente com o âmbito de certificação;
- Não usar a sua certificação de produto de tal forma que coloque em causa a reputação do organismo de certificação e não fazer qualquer afirmação relativamente à certificação do seu produto que o organismo de certificação possa considerar enganadora ou não autorizada;
- Cessar o uso de todo material publicitário que contenha qualquer referência obsoleta, após a suspensão, retirada ou término de certificação;
- Assegurar que as cópias de certificação fornecidas a outros, são reproduzidas na sua totalidade;
- Cumprir com quaisquer requisitos, previstos no esquema de certificação relativos ao uso de marcas de conformidade e para informação relativa ao produto;
- Cumprir com as regras de marcação definidas no esquema de certificação;
- Pagar todas as despesas relativas ao processo de certificação;
- Informar o OC/APICCAPS, aquando da mudança para novas instalações;
- Autorizar, o OC/APICCAPS, a ter livre acesso aos registos, equipamentos, instalações, pessoal, subcontratos;
- Assegurar que o EPI apresentado não contém nenhuma substância em níveis que são conhecidos ou suspeitos de afetar negativamente a higiene ou a saúde do usuário (REACH) - Information about critical substances in footwear and footwear components are available in ISO/TR 16178[2] and Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) Annex 17

2. Pedido exame UE de tipo

EXMº Senhor Diretor Executivo da Apiccaps,

Denominação do Fabricante:

Sede:

portador do cartão de pessoa coletiva n.º:

representado por:

Denominação do Mandatário (se aplicável):

Sede:

portador do cartão de pessoa coletiva n.º:

representado por:

requer a V. Exª lhe seja concedido o certificado de “Exame UE de Tipo” para o **modelo** Referência:

fabricado por:

para ser comercializado nos seguintes países:

O fabricante/mandatário confirma que:

1. Apenas apresentou o pedido a este organismo de certificação;
2. entrega as amostras dos EPI’s representativos da produção prevista para ensaios no CTCP

APICCAPS

Fabricante

Mandatário

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

(Local e Data)

(Local e Data)

(Local e Data)

3. Solicitação

Solicitação		Descrição (Mencionar o que se pretende, se já existir um processo anterior referenciar e descrever detalhadamente o pretendido com menção a processo anteriores e referencias)
Novo processo	<input type="checkbox"/>	
Revisão - Modificação do tipo aprovado	<input type="checkbox"/>	
Revisão - Alteração do estado da norma/técnica	<input type="checkbox"/>	
Revisão – Renovação (1 ano a 6 meses antes do termo de validade do certificado)	<input type="checkbox"/>	
Reedição – adição de um modelo ao certificado já existente	<input type="checkbox"/>	
Extensão - emissão com outro nome comercial	<input type="checkbox"/>	
Extensão - emissão em nome de cliente	<input type="checkbox"/>	
Outra? Qual:	<input type="checkbox"/>	

4. SELEÇÃO DE CALÇADO

4.1. EN ISO 20345:2011 – Calçado de segurança (com biqueira de proteção)

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
SB - Básico	<input type="checkbox"/>	SB - Básico	<input type="checkbox"/>
S1 (Região calcanhar fechada + A + E + FO)	<input type="checkbox"/>	S4 (Região calcanhar fechada + A + E + FO)	<input type="checkbox"/>
S2 (S1 + WRU)	<input type="checkbox"/>	S5 (S4 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>
S3 (S2 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
Deslizamento		Deslizamento	
SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>	SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>
SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>	SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>
SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>	SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WRU)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>	Proteção do metatarso (M)	<input type="checkbox"/>
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>		

4.2. EN ISO 20345:2022 – Calçado de segurança (com biqueira de proteção)

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
SB - Básico	<input type="checkbox"/>	SB - Básico	<input type="checkbox"/>
S1 (SB + Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>	S4 (SB + Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>
S2 (S1 + WPA)	<input type="checkbox"/>	S5 (S4 + palmilha metálica + sola com relevo) ou S5L (S4 + palmilha não metálica tipo PL + sola com relevo) ou S5S (S4 + palmilha não metálica tipo PS + sola com relevo)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
S3 (S2 + palmilha metálica + sola com relevo) ou S3L (S2 + palmilha não metálica tipo PL + sola com relevo) ou S3S (S2 + palmilha não metálica tipo PS + sola com relevo)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
S6 (S2 + WR)	<input type="checkbox"/>		
S7 (S3 + WR + palmilha metálica) ou S7L (S3 + WR + palmilha não metálica tipo PL) ou S7S (S3 + WR + palmilha não metálica tipo PS)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção metálica (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do metatarso (M)	<input type="checkbox"/>
Resistência à penetração da palmilha de proteção não metálica (PL)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Resistência à penetração da palmilha de proteção não metálica (PS)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao Scuff da zona da biqueira (SC)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao deslizamento (piso cerâmico com glicerina) (SR)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WPA)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>	Ladder Grip (LG)	<input type="checkbox"/>

4.3. EN ISO 20347:2012 – Calçado de uso ocupacional

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
OB - Básico	<input type="checkbox"/>	OB - Básico	<input type="checkbox"/>
O1 (Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>	O4 (Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>
O2 (O1 + WRU)	<input type="checkbox"/>	O5 (O4 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>
O3 (O2 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
Deslizamento		Deslizamento	
SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>	SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>
SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>	SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>
SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>	SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WRU)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>		
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>		

4.4. EN ISO 20347:2022 – Calçado de uso ocupacional

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
OB - Básico	<input type="checkbox"/>	OB - Básico	<input type="checkbox"/>
O1 (OB + Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>	O4 (OB + Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>
O2 (O1 + WPA)	<input type="checkbox"/>	O5 (O4 + palmilha metálica + sola com relevo) ou O5L (O4 + palmilha não metálica tipo PL + sola com relevo) ou O5S (O4 + palmilha não metálica tipo PS + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>
O3 (O2 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
O3 (O2 + palmilha metálica + sola com relevo) ou O3L (O2 + palmilha não metálica tipo PL + sola com relevo) ou O3S (O2 + palmilha não metálica tipo PS + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
O6 (O2 + WR)	<input type="checkbox"/>		
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção metálica (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Resistência à penetração da palmilha de proteção não metálica (PL)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Resistência à penetração da palmilha de proteção não metálica (PS)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao Scuff da zona da biqueira (SC)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao deslizamento (piso cerâmico com glicerina) (SR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WPA)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>	Ladder Grip (LG)	<input type="checkbox"/>
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>		

4.5. EN 13634 – Calçado motociclista

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B)

Básicos	Nível 1	Nível 2
Altura do corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistência à abrasão da gáspea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resistência da gáspea, ao corte por impacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rigidez transversal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requisitos Adicionais		
Proteção do tornozelo (IPA)	<input type="checkbox"/>	
Proteção da canela (IPS)	<input type="checkbox"/>	
Resistência à penetração de água (WR)	<input type="checkbox"/>	
Resistência da sola ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>	
SRA (piso cerâmico com solução SDS (solução detergente))	<input type="checkbox"/>	
SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>	
SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>	
Absorção e desorção da palmilha de acabamento/montagem (WAD)	<input type="checkbox"/>	
Permeabilidade ao vapor de água, gáspea (B)	<input type="checkbox"/>	

4.6. EN 15090 – Calçado Bombeiro

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B) (de acordo com o regulamento (UE) 2016/425)		<input type="checkbox"/>
Categoria III - Módulo C2 - Conformidade com o tipo baseada no controlo interno da produção e em controlos supervisionados do produto a intervalos aleatórios (de acordo com o regulamento)		<input type="checkbox"/>
Tipo	Símbolo	Nível de performance
Tipo 1: intervenções ao ar livre, fogo e combate a incêndios florestal; nenhuma proteção contra penetração, não tem biqueira de proteção, nenhuma proteção contra riscos químicos	F1A <input type="checkbox"/>	HI1 <input type="checkbox"/> HI2 <input type="checkbox"/> HI3 <input type="checkbox"/>
	F1PA <input type="checkbox"/>	
	F1I <input type="checkbox"/>	
	F1PI <input type="checkbox"/>	
Tipo 2: Para extinção de incêndios e salvamento, intervenções em que a proteção contra a penetração, e biqueira de proteção são necessários, nenhuma proteção contra riscos químicos	F2A <input type="checkbox"/>	HI2 <input type="checkbox"/> HI3 <input type="checkbox"/>
	F2I <input type="checkbox"/>	
Tipo 3: Para extinção de incêndios e salvamento, intervenções em que a proteção contra a penetração, e biqueira de proteção são necessários, com proteção contra riscos químicos	F3A <input type="checkbox"/>	HI2 <input type="checkbox"/> HI3 <input type="checkbox"/>
	F3I <input type="checkbox"/>	
SRA (piso cerâmico com solução SDS (solução detergente))		<input type="checkbox"/>
SRB (piso aço inox com solução glicerina)		<input type="checkbox"/>
SRC (SRA + SRB)		<input type="checkbox"/>
Adicionais		
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)		<input type="checkbox"/>
Calçado Antiestático (A)		<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)		<input type="checkbox"/>
Proteção do metatarso (M)		<input type="checkbox"/>
Proteção do tornozelo (AN)		<input type="checkbox"/>

4.7. ISO 17249 – Calçado com resistência ao corte por motosserra

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B) (de acordo com o regulamento (UE) 2016/425)		<input type="checkbox"/>	
Categoria III - Módulo C2 - Conformidade com o tipo baseada no controlo interno da produção e em controlos supervisionados do produto a intervalos aleatórios (de acordo com o regulamento)		<input type="checkbox"/>	
Nível de desempenho da moto serra			
Nível 1: velocidade da moto serra 20 m/s		<input type="checkbox"/>	
Nível 2: velocidade da moto serra 24 m/s		<input type="checkbox"/>	
Nível 3: velocidade da moto serra 28 m/s		<input type="checkbox"/>	
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WRU)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>	Proteção do metatarso (M)	<input type="checkbox"/>

Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

4.8. Calçado isolante elétrico – Isolante 50321-1

Categoria II - Exame UE de tipo (módulo B) (de acordo com o regulamento (UE) 2016/425)								<input type="checkbox"/>
Categoria III - Módulo C2 - Conformidade com o tipo baseada no controlo interno da produção e em controlos supervisionados do produto a intervalos aleatórios (de acordo com o regulamento)								<input type="checkbox"/>
Classe calçado	AC Proof test voltage Kv r.m.s.	AC Proof test current Ma R.M.S.				AC Whitstand test voltage Kv r.,m.s.	DC Proof voltage average	
		Design (EN ISO 20345/7)						
		A	B	C	D			
00	2,5	1	1,5	2	3	5	10	<input type="checkbox"/>
0	5	2	2,5	4	5	10	20	<input type="checkbox"/>
1	10	NA	NA	8	10	20	40	<input type="checkbox"/>
2	20	NA	NA	18	18	30	50	<input type="checkbox"/>
3	30	NA	NA	20	20	40	NA	<input type="checkbox"/>
4	40	NA	NA	24	24	50	NA	<input type="checkbox"/>

O calçado de segurança com proteção elétrica é classificado de acordo com a norma EN ISO 20345 ou EN ISO 20347 (por favor selecionar a classificação pretendida)

EN ISO 20345:2011 (com biqueira de proteção)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
SB - Básico	<input type="checkbox"/>	SB - Básico	<input type="checkbox"/>
S1 (Região calcanhar fechada + A + E + FO)	<input type="checkbox"/>	S4 (Região calcanhar fechada + A + E + FO)	<input type="checkbox"/>
S2 (S1 + WRU)	<input type="checkbox"/>	S5 (S4 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>
S3 (S2 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
Deslizamento		Deslizamento	
SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>	SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>
SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>	SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>
SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>	SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WRU)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>
Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>		

EN ISO 20347:2012 (sem biqueira de proteção)

Tipo 1 – Calçado de pele e/ou outros materiais, excluindo todo o calçado de borracha ou materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>	Tipo 2 – Todo borracha (ex. vulcanizado) ou em materiais poliméricos	<input type="checkbox"/>
OB - Básico	<input type="checkbox"/>	OB - Básico	<input type="checkbox"/>
O1 (Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>	O4 (Região calcanhar fechada + A + E)	<input type="checkbox"/>
O2 (O1 + WRU)	<input type="checkbox"/>	O5 (O4 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>
O3 (O2 + P + sola com relevo)	<input type="checkbox"/>		
Deslizamento		Deslizamento	
SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>	SRA (piso cerâmico com solução SDS)	<input type="checkbox"/>
SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>	SRB (piso aço inox com solução glicerina)	<input type="checkbox"/>
SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>	SRC (SRA + SRB)	<input type="checkbox"/>
Selecionar requisitos adicionais			
Resistência à penetração da palmilha de proteção (P)	<input type="checkbox"/>	Proteção do tornozelo (AN)	<input type="checkbox"/>
Calçado condutor (C)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao corte (CR)	<input type="checkbox"/>
Calçado anti – estático (A)	<input type="checkbox"/>	Penetração e absorção de água (WRU)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao calor (HI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao contacto por calor (HRO)	<input type="checkbox"/>
Resistência ao frio (CI)	<input type="checkbox"/>	Resistência ao fuel oil (FO)	<input type="checkbox"/>

Absorção de energia no tacão (E)	<input type="checkbox"/>	Proteção do metatarso (M)	<input type="checkbox"/>
Resistente à água (WR)	<input type="checkbox"/>		

5. Documentação Técnica

5.1. Identificação da empresa e organigrama

5.2. Descrição completa dos produtos EPI e da utilização a que se destinam

- Tipo de construção
- Tamanhos que serão produzidos
- Tipo de materiais usados
- Utilização
- Fotografias do calçado acabado
- Etc


5.3. Avaliação e definição dos riscos contra os quais os EPI se destinam a oferecer proteção

A adequada análise e avaliação do (s) risco (s) é da responsabilidade do fabricante. O fabricante descreve os riscos identificados e mostra as seções relacionadas de normas / especificações, além da avaliação associada método, por exemplo análise, inspeção, teste.

Identificação dos riscos	Que tipo de lesões podem ocorrer	Gravidade (IMPACTO) (1 a 5, sendo 1 menor impacto e 5 maior impacto)	Ocorrência? (PROBABILIDADE) (1 a 5, sendo 1 menor probabilidade e 5 maior probabilidade)	Severidade= IMPACTO x OCORRÊNCIA	Ações para minimizar o risco	Riscos residuais após as ações para minimizar o risco
Abaixo estão listados alguns exemplos, deve adaptar ao calçado em questão						
Escorregamento	Lacerações, fraturas ...				Produção de calçado com solas antiderrapantes	
Queda de objetos no pé	Lacerações, fraturas traumas ...				Colocação de biqueira de proteção	
Esmagamento do pé	Lacerações, fraturas Traumas ...				Colocação de biqueira de proteção	
Descarga antiestática	Choques ...				Utilização de solas com material antiestático	
Perfuração do pé	Lacerações, Infeções ...				Colocação de palmilha de proteção	

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	Muito provável	5 Moderado	10 Maior	15 Maior	20 Severo	25 Severo
	Provável	4 Moderado	8 Moderado	12 Maior	16 Maior	20 Severo
	Possível	3 Menor	6 Moderado	9 Moderado	12 Maior	15 Maior
	Pouco provável	2 Menor	4 Moderado	6 Moderado	8 Moderado	10 Maior
	Raro	1	2	3	4	5



5.4. Marcação

5.5. Conformidade com o tipo baseada no controlo interno da produção (de acordo com o anexo VI do regulamento 2016/425)

O fabricante deverá descrever quais os meios que utiliza para garantir que a produção dos modelos está a ser realizada em conformidade com os modelos certificados (exemplo: fichas técnicas, controlo de produção, ensaios aleatórios quer internos quer externos, etc)

5.6. Material utilizado

Material/Componente	Referência / cor /material	Fornecedor	Endereço do Fornecedor (incluindo o país)	Referência de boletins de laboratórios acreditados com menos de 2 anos	Fotografia
Gáspea					
Forro					
Palmilha de acabamento					
Palmilha de montagem					
Sola					
Palmilha de proteção metálica (EN ISO 20345:2011 // EN ISO 20347:2012)					
Palmilha de proteção não metálica (EN ISO 20345:2011 // EN ISO 20347:2012)					
Biqueira de proteção metálica (EN ISO 20345:2011)					
Biqueira de proteção não metálica (EN ISO 20345:2011)					
Palmilha de Proteção (EN ISO 20345:2022 // EN ISO 20347:2022)	metálica P				
	não metálica PS				
	não metálica PL				
Biqueira de Proteção metálica (EN ISO 20345:2022)	tipo S/A –				
	tipo S/B				
Biqueira de Proteção não metálica (EN ISO 20345:2022)	tipo S/A				
	tipo S/B				

6. Requisitos Essenciais de saúde e segurança

6.1. Requisitos gerais aplicáveis a todos os EPIS

Os produtos abrangidos por este Dossier Técnico estão em conformidade com as seguintes cláusulas do Anexo II do Regulamento (UE) do Regulamento 2016/425 de 9 de março.

- 1.1 Princípios de conceção
- 1.2 Inocuidade do EPI (pH, Cr VI, amins aromáticas, metais pesados e no caso das peles formaldeído) .
- 1.3 Fatores de conforto e eficácia
- 1.4 Instruções e informações do fabricante (ver folheto informativo)

6.2. Requisitos suplementares comuns a vários tipos de EPIS (selecionar o aplicável)

2.2 EPI que envolve partes do corpo a serem protegidas (Permeabilidade ao vapor de água / Coeficiente & Absorção de água).	<input type="checkbox"/>
2.4 EPI sujeitos a envelhecimento (EN 50321)	<input type="checkbox"/>
2.6 EPI para uso em atmosferas explosivas (EN 50321)	<input type="checkbox"/>

6.3. Requisitos suplementares específicos dos riscos a prevenir (selecionar o aplicável)

3.1 Proteção contra os choques mecânicos	<input type="checkbox"/>
3.1.1 Impacto causado por queda ou projeção de objetos e colisão de partes do corpo com um obstáculo.	<input type="checkbox"/>
3.1.2.1 Prevenção de quedas por escorregamento	<input type="checkbox"/>
3.2 Proteção contra compressão (estática) de parte do corpo (apenas aplicado a calçado com testeira de proteção)	<input type="checkbox"/>
3.3 Proteção contra danos físicos (abrasão, perfuração por corte, picadas) – Resistência do Calçado ao Corte (marcação CR), resistência do calçado à perfuração (marcação P)	<input type="checkbox"/>
3.6 Proteção contra calor e/ou fogo- Marcação de códigos HRO, HI	<input type="checkbox"/>
3.7 Proteção contra frio- Marcação de código CI	<input type="checkbox"/>
3.8 Proteção contra choques elétricos – Marcação de código A, C e EN 50321	<input type="checkbox"/>

7. Folheto informativo (que acompanha o produto)

O folheto informativo deverá conter a seguinte informação.

1. Nome e do endereço do fabricante, todos os dados úteis relativos;
2. Às instruções de armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, revisão e desinfeção. Os produtos de limpeza, de manutenção ou de desinfeção recomendados pelo fabricante não devem ter, quando utilizados de acordo com as respetivas instruções, qualquer efeito nocivo sobre os EPI nem sobre os utilizadores;
3. Aos resultados registados em ensaios técnicos relevantes efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção dos EPI;
4. Se aplicável, às classes de proteção adequadas a diferentes níveis de risco e aos limites de utilização correspondentes;
5. Se aplicável, ao mês e ano ou ao prazo de validade dos EPI ou de alguns dos seus componentes;
6. Se aplicável, ao género de embalagem apropriado ao transporte;
7. Ao significado da marcação;
8. Ao risco contra o qual os EPI foram concebidos como forma de proteção;
9. À referência ao Regulamento (UE) 2016/425 do parlamento europeu e do conselho e, quando aplicável, às referências a outra legislação da União de harmonização;¹
10. Ao nome, endereço e número de identificação do organismo ou dos organismos notificados que intervêm na avaliação da conformidade dos EPI;
11. Às referências às normas harmonizadas relevantes utilizadas, incluindo a data de cada uma delas, ou às referências a outras especificações técnicas utilizadas;
12. Ao endereço Internet onde se pode aceder à declaração UE de conformidade
13. Se aplicável adicionar as informações mencionadas nas normas harmonizadas de certificação.

¹ **Nota:** As informações referidas nas alíneas 9 a 12 não precisam de ser incluídas nas instruções fornecidas pelo fabricante se os EPI forem acompanhados da declaração UE de conformidade

8. Declaração de conformidade

A declaração de conformidade deve ser elaborada em conformidade com o anexo IX do Regulamento (UE) do Regulamento 2016/425 de 9 de março.

Declaração de Conformidade EU n.º.....⁽¹⁾

1. EPI (Número do produto, do tipo, do lote ou da série):
2. Nome e endereço do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário:
3. A presente declaração de conformidade é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante:
4. Objeto da declaração (identificação do EPI que permita a sua rastreabilidade; quando tal seja necessário para a identificação do EPI, uma imagem a cores suficientemente clara pode ser incluída):
5. O objeto da declaração mencionado no ponto 4 está em conformidade com a legislação da União de harmonização aplicável:
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data de cada uma delas, ou a outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais a conformidade é declarada:
7. Se aplicável, o organismo notificado ... (nome, número) ... efetuou o exame UE de tipo (Módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de tipo ... (referência a esse certificado).
8. Se aplicável, os EPI são sujeitos ao procedimento de avaliação de conformidade ... [conformidade com o tipo baseada no controlo interno da produção e em controlos supervisionados do produto a intervalos aleatórios (módulo C 2) ou conformidade com o tipo baseada na garantia da qualidade do processo de produção (módulo D)] ... sob vigilância do organismo notificado ... (nome, número).
9. Informações complementares:

Assinado por e em nome de:

(local e data de emissão):

(nome, cargo) (assinatura):

⁽¹⁾ A atribuição de um número à declaração de conformidade é facultativa para o fabricante